



厚板用精密打抜工作油のご紹介

厚板用精密打抜工作油

型寿命の延長・打抜剪断面の向上に

製品名	適用
FB-461	一般の精密打抜からFB打抜まで適用可能なタイプです。 ブレーキパッドの実績も多く、 低粘度から高粘度までバリエーションが豊富なため、 加工内容に合わせて選定が可能です。
FB-463	
FB-465	
FB-466E	油膜強度を高くしたタイプです。FB打抜きと鍛造加工を併せた複合加工 (半抜き、ダボ出し、歯形形状など)にも適用可能です。 せん断面の精度も良好で、複雑な形状の加工でも適応できます。。
FB-466S	
FB-464S	特殊添加剤を豊富に使用。高速にも耐えられる
FB-468	
FB-475L	硫黄化合物が使用できない加工に適用できます。
FB-475S	

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,

Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500, Thailand

TEL: 0-2634-3855

FAX: 0-2634-3856

sales@lubetech.co.th



薄板用打抜工作油のご紹介

薄板用打抜工作油

このシリーズは、目立たない程度の残油感で、無洗浄部品を目指す目的から、高速・難加工条件下で金型寿命を最優先とする加工性能重視品まで使用用途・目的によりご用意しております。

乾燥性打抜油

脱脂レスタイプ

目立たない程度の残油感が欲しい部品に！

製品名	適用
G-6312FK	残油感がなく、乾燥色むらがない。タップ加工も出来る高性能品。
G-6316F	非鉄金属の防蝕性を考慮したタイプで高速順送プレスに適。
G-6376F	非鉄金属の防蝕性を考慮したタイプで軽絞り加工を含む順送プレスに適。
G-6318FK	バーリング、タッピング、シゴキ加工まで可能な高性能品。
G-6318FX	G-6318FK のクロムフリー鋼板適応タイプ。
G-6360FK	高性能品・型寿命向上、ステンレス極薄板打抜にも適。

薄膜残油タイプ

残油感が多少あっても良い部品又は洗浄負荷の軽減に！

製品名	適用
ES-6100	広範囲な材料に使用可能。バーリング、タッピング、多工程順送に適。
ES-6120	ステンレス、鉄系材料用に開発された低粘度高性能品。
G-6376FU	非鉄金属の防蝕性を考慮したタイプで多段絞りにも適。
G-6370K	潤滑性良好で、多段絞り加工を含む順送プレスに適。

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,
Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
TEL: 0-2634-3855
FAX: 0-2634-3856
sales@lubetech.co.th



Lube Technology Co., Ltd.

電磁鋼板用

加工性能と後加工の品質確保に！

製品名	適用
G-6329F	焼鈍性良好。溶接ブローホール、カーボン対策良好。
G-6338F	型内の溶着防止。焼鈍性良好。
G-6339F	型内の溶着防止。多工程、大型コア、ステーターにも適。焼鈍性良好。

高性能打抜工作油

製品名	適用
G-6513	電子・電機部品他広範囲の材料に適応する。高速打抜に適する。
G-6515	電子・電機部品他広範囲の材料に適応する。洗浄性良好の G-6515E もあります。
G-3017	電子・電機部品他広範囲の材料に適応する。
G-3022	電子・電機部品の打抜成形加工に適。
ES-6535	ステンレス、鉄系材料用に開発された高性能品。
ES-6530	ES-6535 の高粘度タイプ。

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,
Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
TEL: 0-2634-3855
FAX: 0-2634-3856
sales@lubetech.co.th