



無洗浄プレス工作油のご紹介

無洗浄プレス工作油

無洗浄プレス工作油(不揮発分0%)

このシリーズは、完全乾燥型のプレス工作油で加工後油剤分が消失しますので洗浄工程を必要としません。環境を重視した生産工程におけるODS溶剤洗浄廃止や家電業界を中心に広範囲に使用される表面処理鋼板への適用など既に多くの薄板プレス加工シーンで好評をいただいております。

- 洗浄工程省略で、コストダウン実現
- 無洗浄で塗装・印刷・メッキ・ラベル貼り・ねじ締め・樹脂の組み込み等が可能
- 作業現場を油污れから開放

表面処理鋼板・銅板材用

製品名	適用
G-6215F	接点、電子部品の抜き、曲げなど薄板加工に適す。
G-6215FS	G-6215Fの潤滑性向上タイプでタップ加工も可能。
G-6215FA	G-6215FSの乾燥性向上タイプ。
G-6221F	特に耐焼付性に優れ、SUSの打抜、曲げ加工が可能。
G-6221FA	G-6221Fの速乾性向上タイプ。
G-6231F	高潤滑性・速乾性・タップなどトータルバランス高性能品。

アルミ板材用

製品名	適用
G-6216F	アルミ加工を重点に潤滑性を考慮したタイプでタップ加工も可能。
G-6216FA	フィン加工、打抜、曲げ、タップ加工に適す。
G-6216FS	緩やかに乾燥しステージの多い工程に適す。

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,
Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
TEL: 0-2634-3855
FAX: 0-2634-3856
sales@lubetech.co.th



Lube Technology Co., Ltd.

表面処理鋼板・銅板材用

製品名	適用
G-6280	亜鉛メッキ鋼板の打抜、曲げ、軽度の絞りに適す。
G-6281	鋼板（ステンレス鋼を含む）の打抜、曲げ、軽度の絞り適す。
G-6284	アルミ加工を重点に曲げ、絞り加工に効果があります。
G-6286	厚板打抜、曲げ、絞りに効果があります。要強制乾燥。

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,

Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500, Thailand

TEL: 0-2634-3855

FAX: 0-2634-3856

sales@lubetech.co.th