



不水溶性切削油・研削油のご紹介

不水溶性切削油・研削油

代表製品

C-4115 工作油 – 不水溶性 非塩素系 汎用型 –

C-4115 は、旋削・フライス・ドリル・リーマ等に適した切削油です。炭素鋼・合金鋼からステンレス・非鉄金属まで広範囲にご使用になれる高性能グレードです。さらにアンチミストタイプですのでMC、NC旋盤から汎用旋盤自動機、単軸ボール盤などの加工に適應できます。

C-4326S 工作油 – 不水溶性 非塩素・硫黄系 CNC 自動精密旋盤用 –

加工をされる多くの企業からのご要望により開発されました。高炭素鋼の高速精密加工に於いては従来の自動精密旋盤用塩素系切削油をしのぐ性能を有し、ステンレスの加工性も他の非塩素系切削油と比較した場合、群を抜く性能であるとの高い評価を頂いています。

C-137 工作油 – 不水溶性 非塩素・硫黄系 高性能型 –

C-137 は、非塩素系の高性能切削油です。難削剤加工から、高炭素鋼及びステンレスのタッピング加工やネジ切り加工に多く使用されています。

C-126 工作油 – 不水溶性 非塩素・非硫黄系 ミストオイル –

C-126 はセミドライ加工からMQL加工目的のミストオイルです。被削材を選ばずほとんどの材質にご使用になれます。MQL加工を導入されている企業からのご要望で開発された高い生分解性を有すミストオイルです。

B-260S 工作油 – 不水溶性 非塩素・非硫黄 ガラス研削油 –

B-260S はガラス研削油として使用され切粉の分離性が良く、長寿命型として作業性が改善されます。

<不活性油脂系>

製品名	適用
NC-7500 アルミ合金工作油	アルミ・アルミ合金の旋削。低粘度で作業性が良い。
NO.76 アルミ合金工作油	アルミ・アルミ合金、銅合金の旋削、タップ。加工黒ずみ対策。
C-40 工作油	アルミ・銅のタップ、ブローチ加工に適用。
C-225 工作油	炭素鋼、アルミ、銅の切削、ドリル用。
NO.230-1 工作油	ホーニング・研磨油
B-266 工作油	ガラス研削油 酸化防止性向上



Lube Technology Co., Ltd.

<硫黄系>

製品名	適用
C-215 工作油	鋼小径ねじ転造、ステンレス研磨用。
C-325 工作油	炭素鋼、アルミ、鋼、ステンレスの旋削。ドリル用。
NO.50 鋳鉄工作油	鋳物の加工全般に使用可能。鋳物粉のはけに優れる。
C-4005 工作油	炭素鋼、合金鋼、アルミの細穴ドリル、リーマ用。
C-4015 工作油	炭素鋼、アルミ、銅の旋削、ドリル用。
C-4025 工作油	炭素鋼、合金鋼、アルミ、銅の NC(旋盤、フライス盤)用。
C-4030 工作油	炭素鋼、合金鋼、アルミ、銅のドリル、タップ用。
C-4105 工作油	炭素鋼、合金鋼、ステンレスの細穴ドリル、リーマ用。
C-4115 工作油	炭素鋼、アルミ、銅、ステンレスの旋削、ドリル用。
C-4125 工作油	炭素鋼、合金鋼、アルミ、銅、ステンレスの NC(旋盤、フライス盤)用。
C-4130 工作油	炭素鋼、合金鋼のタップ、リーマ用。
C-4324 工作油	合金鋼、ステンレス～難切削、NC 旋盤。
C-4325 工作油	精密自動旋盤用万能型、銅合金～ステンレスまで使用可。
NO.1A 特殊工作油	炭素鋼、アルミ合金一般加工用。低粘度で作業性が良い。

LUBE TECHNOLOGY CO., LTD.

22nd FL., Paso Tower, 88 Silom Rd.,

Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500, Thailand

TEL: 0-2634-3855

FAX: 0-2634-3856

sales@lubetech.co.th